



PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

1. **DEPENDENCIA:**

Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General.

2. **FINALIDAD PÚBLICA:**

Realizar la adquisición de materiales de carpintería, pintura, gasfitería, albañilería e instalaciones eléctricas para el acondicionamiento de los ambientes de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción a fin de brindar condiciones de seguridad al personal que labora en dichos ambientes, en cumplimiento de la normativa vigente.

3. **OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

Adquisición de materiales varios para el acondicionamiento de ambientes de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción a fin de brindar condiciones de seguridad al personal y cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

4. **ACTIVIDAD POI RELACIONADA:**

Categoría presupuestaria	9001 – Acciones centrales
Producto / proyecto	3999999. SIN PRODUCTO
Actividad /acción de inversión / obra	5000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Actividad operativa	C0059 – FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONES, SERVIDORES Y TERCEROS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DE SALUD Y SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR EN LA CULTURA Y MODELO DE INTEGRIDAD, INCLUYENDO HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓN.
Nemónico	117
Meta	85

5. **DATOS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES:**

Código del centro de costo	11705.01.02
----------------------------	-------------



PERÚ



MINSA

Firmado digitalmente por
GORDILLO FLORES Maria
Natividad FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.06.2025 11:17:12 -05:00



BICENTENARIO
PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Descripción del centro de costo		OTRANS - OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
ITEM SIGA PROGRAMADO		DESCRIPCIÓN DEL ITEM
1	Ítem y descripción siga programado	73.15.0015.0006: PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010
2	Ítem y descripción siga programado	20.34.0011.0017: MASILLA PARA DRYWALL X 20 kg
3	Ítem y descripción siga programado	07.04.0019.0393: CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL 5 cm X 90 m
4	Ítem y descripción siga programado	20.34.0008.0029: YESO CERAMICO X 1 kg
5	Ítem y descripción siga programado	50.33.0009.0162: PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 50 m COLOR AZUL
6	Ítem y descripción siga programado	20.34.0014.0024: SILICONA COLOR NEGRO X 280 mL
7	Ítem y descripción siga programado	20.34.0014.0011: SILICONA INCOLORA X 320 mL
8	Ítem y descripción siga programado	20.73.0002.0091: VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 1.10 m X 1.58 m
9	Ítem y descripción siga programado	03.41.0003.0017: VARILLA DE ALUMINIO DE 1 cm X 1 cm X 6 m
10	Ítem y descripción siga programado	03.41.0006.0158: PERFIL DE ALUMINIO EN H 13.5 mm X 40.60 mm X 6 m
11	Ítem y descripción siga programado	15.12.0005.0463: PESTILLO DE ALUMINIO PARA VENTANA
12	Ítem y descripción siga programado	20.73.0006.0606: PORTAFELPA DE ALUMINIO 9.1 mm X 7.7 mm X 6 m
13	Ítem y descripción siga programado	20.73.0006.0607: FELPA PARA PERFILES DE ALUMINIO 5 mm X 9.5 mm
14	Ítem y descripción siga programado	02.29.0005.0596: JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 11 PIEZAS
15	Ítem y descripción siga programado	90.81.0009.0164: GARRUCHA DOBLE DE NAILON PARA VENTANA SISTEMA CORREDIZA
16	Ítem y descripción siga programado	20.80.0006.0074: PISO VINILICO 2 mm X 2.00 m
17	Ítem y descripción siga programado	73.70.0008.0001: ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 gal
18	Ítem y descripción siga programado	41.02.0003.0008: ESPATULA DE ACERO 4 in

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

19	Ítem y descripción siga programado	73.15.0004.0067: THINNER ACRILICO EXTRA
20	Ítem y descripción siga programado	73.71.0004.0010: WAYPE INDUSTRIAL
21	Ítem y descripción siga programado	20.72.0004.0002: ZÓCALO DE MADERA CEDRO CON RODÓN 4 in
22	Ítem y descripción siga programado	20.72.0002.0127: TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.44 m
23	Ítem y descripción siga programado	73.15.0002.0004: LACA SELLADORA
24	Ítem y descripción siga programado	73.15.0003.0083: PRESERVANTE PARA MADERA
25	Ítem y descripción siga programado	80.16.0003.0469: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm ZONA SEGURA EN CASOS DE SISMOS
26	Ítem y descripción siga programado	80.16.0013.0009: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA
27	Ítem y descripción siga programado	80.16.0013.0005: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA DERECHA
28	Ítem y descripción siga programado	80.16.0013.0004: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA IZQUIERDA
29	Ítem y descripción siga programado	80.16.0013.0002: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm EXTINTOR PQS
30	Ítem y descripción siga programado	80.16.0003.0589: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE Y CELTEX 20 cm X 30 cm PROHIBIDO FUMAR
31	Ítem y descripción siga programado	35.37.0003.0091: HIDROXIDO DE SODIO EN ESCAMA X 1 kg
32	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.1092: CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m CON ADHESIVO
33	Ítem y descripción siga programado	28.16.0021.1151: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm ² 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO
34	Ítem y descripción siga programado	28.16.0021.1153: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm ² 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

35	Ítem y descripción siga programado	28.16.0021.1160: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL
36	Ítem y descripción siga programado	28.16.0021.1158: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO
37	Ítem y descripción siga programado	28.16.0021.1161: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO
38	Ítem y descripción siga programado	28.50.0006.0820: INTERRUPTOR DOBLE TIPO DADO DE PLACA EN ALUMINIO 16 A 220 V
39	Ítem y descripción siga programado	28.50.0006.0186: INTERRUPTOR SIMPLE
40	Ítem y descripción siga programado	28.50.0010.0156: TOMACORRIENTE DOBLE TIPO DADO UNIVERSAL CON LÍNEA A TIERRA PARA EMPOTRAR 220 V 15 A
41	Ítem y descripción siga programado	28.34.0001.0107: CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE
42	Ítem y descripción siga programado	28.54.0032.0071: PANEL DE LUCES LED 10 mm X 30 cm X 120 cm 220 V 50/60 Hz 36 W
43	Ítem y descripción siga programado	15.12.0004.0081: SOPORTE DE FIERRO PARA PANEL 30 cm X 1.20 m
44	Ítem y descripción siga programado	28.54.0012.0636: LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO DOWNLIGHT ADOSADO 6500 K 150-260 V / VAC 50/60 Hz 24 W
45	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.0207: ÁNGULO PLANO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm
46	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.0463: ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm
47	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.0788: UNIÓN DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm
48	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.0797: TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm
49	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.1134: ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm
50	Ítem y descripción siga programado	20.17.0003.0206: TEE DE PVC PARA CANALETA DE 20 mm X 12 mm
51	Ítem y descripción siga programado	28.52.0010.0071: BORNERA DE PVC PARA CABLE 4 mm
52	Ítem y descripción siga programado	11.22.4802.0025: EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL
53	Ítem y descripción siga programado	17.55.0017.0087 GAS REFRIGERANTE R-410-A X 11 kg

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

54	Ítem y descripción siga programado	40.57.0006.0215: SOLDADURA DE PLATA 5%
55	Ítem y descripción siga programado	96.98.0005.0083: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 in X 15 m
56	Ítem y descripción siga programado	96.98.0005.0092: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 in X 15 m
57	Ítem y descripción siga programado	06.80.0126.0133: FILTRO SECADOR 3/8 in DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO
58	Ítem y descripción siga programado	96.34.0002.0869: MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/4 in X 2.00 m
59	Ítem y descripción siga programado	07.04.0019.0378: CINTA FLEXIBLE DE POLICLORURO DE VINILO PARA SELLO DE JUNTAS DE 9 in
60	Ítem y descripción siga programado	07.04.0019.0127: CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 9
61	Ítem y descripción siga programado	96.29.0002.0002: CODO CON ROSCA DE BRONCE 1/2 in X 90°
62	Ítem y descripción siga programado	73.70.0005.0424: PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 gal COLOR AZUL
63	Ítem y descripción siga programado	96.24.0010.0026: CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°
64	Ítem y descripción siga programado	07.04.0019.0268: CINTA TEFLÓN 25 mm X 10 yd
65	Ítem y descripción siga programado	96.98.0003.1356: TUBO DE PVC 1/2 in X 3 m

6. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

La cantidad de los materiales se indican en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	DETALLE
1	73.15.0015.0006: PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010	Galón	02	6.1
2	20.34.0011.0017: MASILLA PARA DRYWALL X 20 kg	Unid	01	6.2
3	07.04.0019.0393: CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL 5 cm X 90 m	Unid	01	6.3
4	20.34.0008.0029: YESO CERAMICO X 1 kg	kg	01	6.4
5	50.33.0009.0162: PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 50 m COLOR AZUL	Unid	01	6.5

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

6	20.34.0014.0024: SILICONA COLOR NEGRO X 280 mL	Unid	05	6.6
7	20.34.0014.0011: SILICONA INCOLORA X 320 mL	Unid	04	6.7
8	20.73.0002.0091: VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 1.10 m X 1.58 m	Unid	08	6.8
9	03.41.0003.0017: VARILLA DE ALUMINIO DE 1 cm X 1 cm X 6 m	Unid	02	6.9
10	03.41.0006.0158: PERFIL DE ALUMINIO EN H 13.5 mm X 40.60 mm X 6 m	Unid	02	6.10
11	15.12.0005.0463: PESTILLO DE ALUMINIO PARA VENTANA	Unid	12	6.11
12	20.73.0006.0606: PORTAFELPA DE ALUMINIO 9.1 mm X 7.7 mm X 6 m	Unid	05	6.12
13	20.73.0006.0607: FELPA PARA PERFILES DE ALUMINIO 5 mm X 9.5 mm	Unid	01	6.13
14	02.29.0005.0596: JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO X 11 PIEZAS	Unid	01	6.14
15	90.81.0009.0164: GARRUCHA DOBLE DE NAILON PARA VENTANA SISTEMA CORREDIZA	Unid	24	6.15
16	20.80.0006.0074: PISO VINILICO 2 mm X 2.00 m	M2	46	6.16
17	73.70.0008.0001: ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 gal	Unid	02	6.17
18	41.02.0003.0008: ESPATULA DE ACERO 4 in	Unid	02	6.18
19	73.15.0004.0067: THINNER ACRILICO EXTRA	Galón	03	6.19
20	73.71.0004.0010: WAYPE INDUSTRIAL	Kg.	02	6.20
21	20.72.0004.0002: ZÓCALO DE MADERA CEDRO CON RODÓN 4 in	metro	30	6.21
22	20.72.0002.0127: TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.44 m	Unid	03	6.22
23	73.15.0002.0004: LACA SELLADORA	Unid	01	6.23
24	73.15.0003.0083: PRESERVANTE PARA MADERA	Galón	01	6.24
25	80.16.0003.0469: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm ZONA SEGURA EN CASOS DE SISMOS	Unid	02	6.25
26	80.16.0013.0009: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA	Unid	02	6.26

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

27	80.16.0013.0005: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA DERECHA	Unid	02	6.27
28	80.16.0013.0004: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA IZQUIERDA	Unid	02	6.28
29	80.16.0013.0002: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm EXTINTOR PQS	Unid	01	6.29
30	80.16.0003.0589: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE Y CELTEX 20 cm X 30 cm PROHIBIDO FUMAR	Unid	01	6.30
31	13.30.0043.0066: SODA CAUSTICA (AL PESO)	Kg.	40	6.31
32	20.17.0003.1092: CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	unid	12	6.32
33	28.16.0021.1151: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	unid	1	6.33
34	28.16.0021.1153: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	unid	1	6.34
35	28.16.0021.1160: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	unid	1	6.35
36	28.16.0021.1158: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	unid	1	6.36
37	28.16.0021.1161: CABLE ELECTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	unid	1	6.37
38	28.50.0006.0820: INTERRUPTOR DOBLE TIPO DADO DE PLACA EN ALUMINIO 16 A 220 V	unid	1	6.38
39	28.50.0006.0186: INTERRUPTOR SIMPLE	unid	1	6.39
40	28.50.0010.0156: TOMACORRIENTE DOBLE TIPO DADO UNIVERSAL CON LÍNEA A TIERRA PARA EMPOTRAR 220 V 15 A	unid	7	6.40
41	28.34.0001.0107: CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	unid	8	6.41
42	28.54.0032.0071: PANEL DE LUCES LED 10 mm X 30 cm X 120 cm 220 V 50/60 Hz 36 W	unid	6	6.42
43	15.12.0004.0081: SOPORTE DE FIERRO PARA PANEL 30 cm X 1.20 m	unid	6	6.43

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

44	28.54.0012.0636: LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO DOWNLIGHT ADOSADO 6500 K 150-260 V / VAC 50/60 Hz 24 W	unid	5	6.44
45	20.17.0003.0207: ÁNGULO PLANO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm	unid	6	6.45
46	20.17.0003.0463: ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm	unid	6	6.46
47	20.17.0003.0788: UNIÓN DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm	unid	6	6.47
48	20.17.0003.0797: TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm	unid	6	6.48
49	20.17.0003.1134: ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm	unid	6	6.49
50	20.17.0003.0206: TEE DE PVC PARA CANALETA DE 20 mm X 12 mm	unid	6	6.50
51	28.52.0010.0071: BORNERA DE PVC PARA CABLE 4 mm	unid	6	6.51
52	11.22.4802.0025: EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL	unid	1	6.52
53	17.55.0017.0087 GAS REFRIGERANTE R-410-A X 11 kg	unid	1	6.53
54	40.57.0006.0215: SOLDADURA DE PLATA 5%	unid	4	6.54
55	96.98.0005.0083: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 in X 15 m	unid	1	6.55
56	96.98.0005.0092: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 in X 15 m	unid	1	6.56
57	06.80.0126.0133: FILTRO SECADOR 3/8 in DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	unid	1	6.57
58	96.34.0002.0869: MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/4 in X 2.00 m	unid	2	6.58
59	07.04.0019.0378: CINTA FLEXIBLE DE POLICLORURO DE VINILO PARA SELLO DE JUNTAS DE 9 in	Unid	1	6.59
60	07.04.0019.0127: CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 9	Unid	2	6.60
61	96.29.0002.0002: CODO CON ROSCA DE BRONCE 1/2 in X 90°	Unid	1	6.61
62	73.70.0005.0424: PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 gal COLOR AZUL	Unid	1	6.62

63	96.24.0010.0026: CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°	Unid	1	6.63
64	07.04.0019.0268: CINTA TEFLÓN 25 mm X 10 yd	Unid	1	6.64
65	96.98.0003.1356: TUBO DE PVC 1/2 in X 3 m	Unid	1	6.65

6.1. 73.15.0015.0006: PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010

- **Características** : Pintura a base de látex vinil acrílico, de fino acabado mate y especialmente formulada para la fácil remoción de suciedad y manchas, permite una resistencia superior al frote del lavado. Proporciona mayor durabilidad, mejor adhesión sobre la superficie, alta lavabilidad y adecuada protección a la intemperie y medio ambiente. Ideal para ambientes interiores y exteriores.

Resistente a los rayos UV, no contiene metales pesados como plomo, mercurio, ni cromo en su formulación.

Acabado : Mate

- Componente : Uno
- Sólidos en volumen : 40±3%
- Diluyente : Agua
- Color : Blanco
- Garantía : 01 año
- Presentación : Balde de 4 galones
- Cantidad : 02 galones



6.2. 20.34.0011.0017: MASILLA PARA DRYWALL X 20 kg

- **Características** : Masilla para Drywall Gyplac lista para usar 20 kg. Formulada con resinas e insumos de alta calidad, que deberá ofrecer una adherencia superior y una textura final impecable. Diseñada para ser fácil de aplicar, garantiza un acabado perfecto con menor riesgo de fisuras y un excelente llenado.

- Fórmula lista para usar que facilita la aplicación sin necesidad de mezclar.
- Excelente adherencia, proporcionando un acabado suave y duradero.
- Menor riesgo de fisuras gracias a su formulación de alta calidad.
- Fácil de aplicar y trabajar, ideal para proyectos de interiores.
- Presentación : Caja x 20 kilos
- Cantidad : 01 unidad



6.3. 07.04.0019.0393: CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL 5 cm X 90 m

- **Características** : Esta cinta tiene un adhesivo que sirve para poder pegar las planchas de fibrocemento

- Material : Fibra de vidrio
- Acabado : Permite lograr superficies sin costuras, de alta resistencia, fácil de ocultar, además es resistente al moho.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Alta resistencia a la alcalinidad y alta protección en ambientes húmedos.

- Color : Blanco
- Presentación : Rollo x 90 metros
- Cantidad : 01 unidad




6.4. 20.34.0008.0029: YESO CERAMICO X 1 kg

- Descripción : Es un mineral obtenido por deshidratación controlada a partir de yeso natural de roca (sulfato de calcio deshidratado) de máxima pureza.
- Composición : Sulfato de calcio y excipientes.
- Aspecto : Polvo
- Color : Blanco grisáceo
- Color : Blanco
- Tiempo de fraguado (min) inicial / final:
1'40'' – 2'00'' 4' - 6
- Presentación : Bolsa x 1kg.
- Cantidad : 1 kilo



6.5. 50.33.0009.0162: PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 50 m COLOR AZUL

- Uso : Para protección, cubrir, embalar.
- Medidas : 10m. de largo
- Altura : 1.5m.
- Presentación : Rollo (10 metros)
- Cantidad : 01 Unidad de 10 metros



6.6. 20.34.0014.0024: SILICONA COLOR NEGRO X 280 mL

- Tipo : Aplicable para sellamientos de juntas
- Estado del contenido : Pasta
- Tipo de producto : Slicona
- Color : Negro
- Características : Bajo olor, alya elasticidad y flexibilidad, no es corrosiva, resistente a los hongos, resistente a la intemperie y rayos UV.
- Incluye : Aplicador tipo pistola calafateo metálico
Tipo cuna, antigoteo, y des suave dosificación.
- Capacidad : Tubo de 300ml.
- Cantidad : 05 unidades




6.7. 20.34.0014.0011: SILICONA INCOLORA X 320 mL


- Tipo : Aplicable para sellamientos de juntas
- Estado del contenido : Pasta
- Tipo de producto : Silicona
- Color : Transparente
- Características : Bajo olor, alta elasticidad y flexibilidad, no es corrosiva, resistente a los hongos, resistente a la intemperie y rayos UV.
- Capacidad : Tubo de 300ml.
- Cantidad : 04 unidades

**6.8. 20.73.0002.0091: VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 6 mm X 1.10 m X 1.58 m**


- Características : Vidrio laminado compuesto por 02 paños de vidrio de 3mm+3mm con lamina butiral de 0.38mm en medio.
- Tipo de producto : Vidrio laminado
- Uso : Para puertas o ventanas
- Color : Bronce
- Medida : 1.10m x 1.58m
- Espesor : 3mm+3mm + lamina 0.38mm de seguridad (6.38mm total)
- Incluye : Despiece de 13 piezas según detalle
: 08 piezas de 0.55cm x 1.40cm
: 03 piezas de 0.61cm x 1.40cm
: 02 piezas de 0.50cm x 1.40cm
: Incluye 02 cortadores de vidrio con mango de madera
- Cantidad : 08 unidades

**6.9. 03.41.0003.0017: VARILLA DE ALUMINIO DE 1 cm X 1 cm X 6 m**

- Características : Perfil de aluminio para instalación de ventanas
- Tipo de producto : Perfiles
- Material : Aluminio
- Color : Negro
- Código : 8313
- Medida : 11.5mm x 12mm x 6.00m
- Incluye : Tornillos de 4x30mm x 500 unid. Para fijación
- Cantidad : 02 unidades

**6.10. 03.41.0006.0158: PERFIL DE ALUMINIO EN H 13.5 mm X 40.60 mm X 6 m**

- Tipo : Perfiles de aluminio para ventanas
- Características : Resistente a todo tipo de clima
- Material : Aluminio
- Dimensiones : Entre 13.5mm - 14. mm x 40.6mm - 41mm
Aplicable para espesor de 6mm
- Longitud : 6.00 m
- Código : 9150



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Color : Negro
- Incluye : 02 Limas para aluminio con mango
- Cantidad : 02 unidades


6.11. 15.12.0005.0463: PESTILLO DE ALUMINIO PARA VENTANA

- Tipo : Cerrojos
- Uso : Para ventanas
- Dimensiones : Alto: 8cm, Largo 4cm
- Material : Aluminio
- Incluye : Placa base para pestillo del mismo material
- Cantidad : 12 unidades



6.12. 20.73.0006.0606: PORTAFELPA DE ALUMINIO 9.1 mm X 7.7 mm X 6 m

- Tipo : Perfiles de aluminio para ventanas
- Características : Resistente a todo tipo de clima
- Material : Aluminio
- Dimensiones : 9.1 mm x 7.7 mm
- Longitud : 6.00 m
- Color : Negro
- Cantidad : 05 unidades



6.13. 20.73.0006.0607: FELPA PARA PERFILES DE ALUMINIO 5 mm X 9.5 mm

- Tipo : Felpa para hermetizar aberturas de aluminio
- Uso : En ventanas
- Características : Resistente a todo tipo de clima, protección rayos UV
- Materia : Polipropileno siliconado de alta resistencia
- Dimensiones : ancho 5 mm x alto 20mm (F20)
- Color : Negro
- Presentación : Bolsa x 20 metros
- Cantidad : 01 unidad



**6.14. 02.29.0005.0596: JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL Y CONCRETO
X 11 PIEZAS**

- Características : Juego de brocas combinadas para fierro y concreto
- Para fierro : 03 unidades de 7/64
- : 03 unidades de 3/32
- : 03 unidades de 5/32
- Para concreto : 02 unidades de 3/8
- Presentación : 01 estuche de 11 piezas
- Cantidad : 01 Unidad



6.15. 90.81.0009.0164: GARRUCHA DOBLE DE NYLON PARA VENTANA SISTEMA CORREDIZA

- Tipo : Rodamientos
- Uso : Para instalación de ventanas corredizas
- Dimensiones : Largo: 50mm x Alto: 23mm x Ancho: 9mm
Aplicable a perfiles en H 1.5mm x 13.5mm x 40.6mm
- Materia : Acero galvanizado y rodamientos 100% nylon
- Cantidad : 24 unidades



6.16. 20.80.0006.0074: PISO VINILICO 2 mm X 2.00 m

- Tipo : Rodamientos
- Peso : 3000g/m²
- Incluye : PUR reforzado
- Dimensiones : Ancho de rollo 2.00m / Largo de rollo 23m
- Color : A elección del usuario (ver muestra existente)
- Resistencia al fuego : Clase Bn-S1
- Comportamiento electrostático: < 2 kV
- Resistencia al deslizamiento : ≥0.3
- Reacción al fuego : ≥8kw/m²
- Punzonamiento estático : Valor requerido: < 0.10 mm, Valor obtenido: 0.03mm
- Resistencia térmica : 0.01m² k/w
- Actividad antibacteriana : No favorece su crecimiento
- Resistencia a los productos químicos, resistente al tráfico intenso, alto rendimiento técnico.
- Antideslizantes, Hidrófugos y estanco, altamente higiénicos y facil de limpiar.
- Incluye : 02 cutter para piso vinílico de alto rendimiento.
- Cantidad : 46m² (23m)



6.17. 73.70.0008.0001: ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 gal

- Características : Adhesivo económico y muy resistente elaborado especialmente para pegar materiales usados en la industria del calzado como cuero, caucho, madera, entre otros, Asegura uniones que resisten al agua, frío, calor y envejecimiento.
- Resistencia a la humedad: Sí
- Impermeable : Sí
- Uso : Para unir materiales esponjosos como espumas de caucho y espumas de poliuretano entre sí. Para pegar cuero.
- Material : Caucho



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Presentación : Lata de 1 galón
- Cantidad : 02 Unidades

6.18. 41.02.0003.0008: ESPATULA DE ACERO 4 in

- Características : Herramienta manual para trabajos de pintura, construcción, drywall, etc. Hoja de metal ancha, fina y flexible para limpiar, alisar y levantar incrustaciones. Espátula metálica rígida.

De mango unida por remaches y perforación en el mango para fácil almacenaje

- Tipo : Espátula
- Material : Acero con mango de plástico
- Dimensiones : Alto 22cm, Ancho 10cm
- Medida : 4”
- Uso : Profesional
- Cantidad : 02 Unidades



6.19. 73.15.0004.0067: THINNER ACRILICO EXTRA

- Tipo : Producto elaborado a base de ésteres, alcoholes y glicoles
- Descripción : Thinner Acrílico extra
- Aspecto físico : Líquido de alto brillo Olor
- Olor : Característico a solventes butilo
- Color : Transparente
- Estado : Líquido inflamable e inmiscible con el agua
- Densidad (Kg/Gl) : 3.00 – 3.16
- Cantidad : 03 galón



6.20. 73.71.0004.0010: WAYPE INDUSTRIAL

- Tipo : Waype de paño fino para pulir.
- Color : Blanco
- Uso : Para trabajos de pintura
- Cantidad : 02 Kilos (07 paquetes de 250gr.)



6.21. 20.72.0004.0002: ZÓCALO DE MADERA CEDRO CON RODÓN 4 in

- Características : Zócalo de madera cedro
- Acabado : Laqueado (según muestra existente)
- Medidas : Altura de 10cm, espesor 15mm, largo 2.00m.
- Incluye : Rodón
- Cantidad : 30 metros



6.22. 20.72.0002.0127: TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.44 m

- Características : Zócalo de madera cedro
- Acabado : Según muestra existente (ver en oficina)
- Medidas : 1.22cm., x 2.44cm.
- Espesor : 06mm
- Cantidad : 03 unidades



6.23. 73.15.0002.0004: LACA SELLADORA

- Características :
- Recubrimiento usado como fondo y acabado para maderas, de gran facilidad en la aplicación y buenas propiedades de retención del color.
- Se recomienda para cubrir maderas obteniéndose acabados satinados a poro abierto o también a poro Semi cerrado dependiendo del número de capas.
- Datos físicos :
- Acabado : Satinado
- Color : Transparente lechoso
- Componentes : Uno
- Sólidos en Volumen : $12 \pm 2 \%$
- Peso por Galón : 3.557 ± 0.1 kg
- Cantidad : 01 galón



6.24. 73.15.0003.0083: PRESERVANTE PARA MADERA

- Características : Producto elaborado en base a un compuesto órgano-metálico de estaño (1%), hidrocarburo alifático,
- Características :
 - Control de la putrefacción de la madera por acción de los hongos.
 - Baja solubilidad en agua.
 - Incoloro.
 - Excelente absorción por la celulosa (resistente al lavado).
 - No causa hinchazón de la madera.
 - No es cancerígeno.
 - No corroe los metales.
- Incluye : 01 Brocha de aplicación
- Cantidad : 01 galón



6.25. 80.16.0003.0469: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm ZONA SEGURA EN CASOS DE SISMOS

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Zona segura en casos de sismos
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 02 unidad

**6.26. 80.16.0013.0009: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX
FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA**

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Salida
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente
- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 02 unidad

**6.27. 80.16.0013.0005: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX
FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA DERECHA**

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Salida flecha derecha
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente
- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 02 unidad

**6.28. 80.16.0013.0004: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX
FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm SALIDA IZQUIERDA**

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Salida flecha izquierda
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente
- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 02 unidad

**6.29. 80.16.0013.0002: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX
FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm EXTINTOR PQS**

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Extintor
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente
- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 01 unidad

**6.30. 80.16.0003.0589: LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO
FOTOLUMINISCENTE Y CELTEX 20 cm X 30 cm PROHIBIDO FUMAR**

- Tipo : Señal de seguridad
- Descripción : Prohibido fumar
- Material : Celtex
- Color : Full color fotoluminiscente
- Medidas : Ancho: 0.20m., Alto: 0.30m.
- Espesor : 3 mm
- Cantidad : 01 unidad

6.31. 13.30.0043.0066: SODA CAUSTICA (AL PESO)

- Tipo : Para uso en sanitarios
- Uso : Para desatascar cañerías, eliminar grasa y limpiar superficies.
- Material : hidróxido de sodio (NaOH),
- Presentación : Bolsa
- Cantidad : 40 kilogramo



6.32. CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m CON ADHESIVO:

- Descripción : Canaleta con adhesivo
- Material : PVC (cloruro de polivinilo)
- Dimensiones : Longitud 2000 mm
- Ancho : 20 mm
- Altura : 12 mm o 20mm
- Resistente a las llamas : HB acorde a UL 94 V0
- Auto extingible
- M1 acorde a UNE 23727
- Temperatura en ambientes de funcionamiento: de -5°C a 50°C
- Grado de protección IP : 42 o superior
- Grado de protección mecánica IK: 07 o superior
- Incluye Tapa



6.33. CABLE ELÉCTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO

6.34. CABLE ELÉCTRICO TIPO NHX 90 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO

- Tipo : LSOH o NH-80
- Tensión de servicios : 450/750V
- Temperatura de operación : 80°C
- Calibre : 2.5 mm2
- Capacidad de corriente (ducto) : 24A
- Capacidad de corriente (aire) : 30A
- Norma de fabricación : NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT C.
- Color : Rojo y negro
- Característica : Cero Halógeno



6.35. CABLE ELÉCTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm² 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL**6.36. CABLE ELÉCTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm² 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO****6.37. CABLE ELÉCTRICO TIPO NHX 90 4.0 mm² 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO**

- Tipo : LSOH o NH-80
- Tensión de servicios : 450/750V
- Temperatura de operación : 80°C
- Calibre : 4.0 mm²
- Capacidad de corriente (ducto) : 31A
- Capacidad de corriente (aire) : 35A
- Norma de fabricación : NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT C.
- Color : Azul, negro y amarillo
- Característica : Cero Halógeno

**6.38. INTERRUPTOR DOBLE TIPO DADO DE PLACA EN ALUMINIO 16 A 220 V:**

- Interruptores tipo : Unipolares
- Capacidad de amperaje : 15 o 16 A.
- Nivel de Tensión : 127/250V A.C.
- Color : Aluminio natural.
- Incluye : Placa con soporte para dos módulos.

**6.39. INTERRUPTOR SIMPLE:**

- Interruptores tipo : Unipolares
- Capacidad de amperaje : 15 o 16 A.
- Nivel de Tensión : 127/250V A.C.
- Color : Aluminio natural.
- Incluye : Placa con soporte para UN módulo.

**6.40. TOMACORRIENTE DOBLE TIPO DADO UNIVERSAL CON LÍNEA A TIERRA PARA EMPOTRAR 220 V 15 A:**

- Incluye : Dado, placa y soporte según el siguiente detalle:
- Tensión Nominal : 127-250V A.C.
- Clavija para tierra : Sí
- Corriente nominal : 15 o 16A
- Sección max. Del conductor : 12AWG, 4mm²
- Tipo de carga : Inductivo
- Material : PVC
- Espiga : Universal 2P + toma a tierra
- Color : Blanco
- Incluye marco



6.41. CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE:

- Características : Auto extingible, no propaga la llama
- Material : PVC
- Dimensiones : Altura 45mm x Ancho 100mm x profundidad 40mm
- Uso : Para colocación de tomacorriente e interruptores
- Color : Blanco

**6.42. PANEL LED RECTANGULAR 120X30CM**

- Panel led tipo : Rectangular
- Temperatura de color : 6500K (luz fría)
- Potencia : 36 watts
- Factor de potencia : 0.9 mínimo
- Flujo luminoso : 3700 lm mínimo
- Eficacia luminosa (lm/W) : 110
- Vida útil : 50 000 horas mínimo
- Índice de reproducción cromática IRC : 80 mínimo
- Grado de protección : IP 20
- Voltaje : 220V
- Frecuencia : 60HZ
- Medidas : 120cm x 30cm

**6.43. SOPORTE SUPERFICIAL PARA PANEL LED 120CM X30CM**

- Soporte : Metálico
- Tipo : Rectangular:
- Para : Adosar en techo
- Para : Contener a panel led rectangular de 120cm x 30cm
- Color : Blanco.

**6.44. LED DOWNLIGHT ADOSADO 30X30CM**

- Panel led tipo : Cuadrado
- Temperatura de color : 6500K (luz fría)
- Potencia : 24 watts
- Factor de potencia : 0.9 mínimo
- Flujo luminoso : 1920 lm mínimo
- Eficacia luminosa (lm/W) : 80
- Vida útil : 25 000 horas mínimo
- Índice de reproducción cromática IRC : 80 mínimo
- Grado de protección : IP 20
- Voltaje : 220V



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Frecuencia : 60Hz
- Medidas : 30cm x 30cm

6.45. ÁNGULO PLANO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm

6.46. ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm

6.47. UNIÓN DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm

6.48. TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm

6.49. ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 12 mm X 20 mm

6.50. TEE DE PVC PARA CANALETA DE 20 mm X 12 mm

- Descripción : Ángulo Plano, Ángulo Externo, Tapa Final, Ángulo interno y uniones
- Material : (cloruro de polivinilo) +PC
- Enlace de sección cruzada : 20x12
- Resistente a las llamas : HB acorde a UL 94 V0
- Auto extingible
- Normativa IEC 61084-2-1
- Nota: los accesorios deben ser de la misma dimensiones, marca y modelo de las canaletas.



6.51. BORNERA DE PVC 4mm-3A

- Descripción : Bornera tipo regleta de 12 piezas
- Material : PVC (cubierta de polietileno blanco y contactos internos de aluminio con stove bolt de cabeza plana)
- Rango de cable : 2.5 – 4.0 mm²
- Capacidad máxima de operación : 3A y 400V
- Temperatura de trabajo : 30°C a 90°C
- Color : blanco.



6.52. EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL

- Extractor tipo : Helicoidal
- Compuerta antirretorno incorporad : Si (motorizado)
- Caudal : 455m³/h
- Tipo de salida de descarga : Circular
- Tensión de funcionamiento : 220VAC
- Tipo de montaje : adosado en pared o techo
- Medida de salida de descarga : 10" o 240mm (diámetro circular)
- Consumo máximo : 29 watts
- Incluye rejilla



6.53. GAS REFRIGERANTE R-410-A X 11 kg

- Refrigerante de Alta presión y alta eficiencia
- Características : No contiene cloro por lo tanto NO tiene efecto sobre la capa de ozono ODP = 0.
- Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga.
- Capacidad frigorífica y presión de trabajo muy superior al R-22.
- No es inflamable
- Punto de ebullición ° C : -51,6, aprox.
- Humedad, ppm : ≤ 10
- Peso del cilindro : 11kg. Aproximado

**6.54. SOLDADURA DE PLATA DE 5%**

- Material : 5% de plata, 6% de fósforo y 89 % de cobre
- Rango de soldadura : 1190 a 1500f.

**6.55. TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 in X 15 m****6.56. TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 in X 15 m**

- Aleación : C12200
- Nombre comercial : Cobre Fosforado
- Porcentaje de cobre : 99.90 % (Cu + Ag con elementos especificados)
- Porcentaje de fósforos : 0.015 a 0.040 %
- Conductividad térmica (68 F) : 196 BTU/ft²/ft/hr/ F
- Calor específico (20 C) : 0.092 Cal/gr/ C

**6.57. FILTRO SECADOR 3/8 in DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO**

- Descripción : Filtro secador roscable de 3/8
- Características : Filtración para un uso más efectivo del área de superficie del desecante
- Filtración : 20 microns (Alta capacidad de eliminación de humedad y ácido.
- Máxima presión de trabajo : 680 psig
- Acabado : Pintura en polvo epoxi resistente a la corrosión.
- Construcción : Carcasa de acero resistente a los golpes.



6.58. MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/4 in X 2.00 m

- Dimensiones: 3/4" x 2m
- Material: polietileno
- Aislamiento térmico: flexible de célula cerrada, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protección antimicrobiana Microban® incorporada.
- Tipo de material: Espuma elastomérica flexible (FEF) basada en caucho sintético. Fabricada conforme a la norma EN 14304
- Color: Negro
- Imagen referencial:

**6.59. INTA FLEXIBLE DE POLICLORURO DE VINILO PARA SELLO DE JUNTAS DE 9 in**

- Medidas: 18m x 5Cm aproximado.
- Color blanco Color: blanco
- Material: Vinilo caucho
- Adhesivo acrílico Termoestable
- Imagen referencial:

**6.60. CINTA DE ESPUMA AISLANTE TÉRMICA 2 in X 9**

- Material : Vinilo de alta densidad
- Rango de temperatura : -40°F a 180°F / -40°C a 80°C
- Conductividad térmica : 0.27 BTU/h
- Absorción de agua : 1.1%
- Resistente a la intemperie, la oxidación y los hongos.
- Densidad : 7Lbs./cu. Pies (112 kg/m3)
- Tracción : 25 PSI
- Ancho : 2"
- Espesor : 1/8"
- Longitud : >9m. aprox

**CODO CON ROSCA DE BRONCE 1/2 in X 90°**

- Tipo : Accesorios sanitarios
- Diámetro : 1/2 "
- Material : Bronce
- Modelo : Codo con rosca 90°
- Cantidad : 01 unidad



6.61. PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 GAL COLOR AZUL

- Tipo : Accesorios sanitarios
- Descripción : Pegamento mediano azul
- Superficie de unión : PVC
- Color : Celeste
- Presentación : tarro de 1/16 galón
- Cantidad : 01 unidad

**6.62. CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°**

- Tipo : Accesorios sanitarios
- Grado : 90°
- Diámetro de salida : 1/2"x 1/2"
- Modelo : Codo de embone o a presión
- Material : PVC pesado
- Cantidad : 01 unidad

**6.63. CINTA TEFLON 25MM X 10 yd**

- Tipo : Accesorios sanitarios
- Modelo : Cinta
- Material : Politetrafluoruro de etileno
- Medidas : 25mm x 10 yd
- Cantidad : 01 unidad

**6.64. TUBO DE PVC 1/2 in X 3 m**

- Tipo : Accesorios sanitarios
- Modelo : Tubo de PVC
- Diámetro de salida : 1/2"x 3M
- Material : PVC pesado
- Cantidad : 01 unidad

**7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:****7.1. A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

- Persona Jurídica o Natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta económica es mayor a 1 UIT.
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI) – **cuenta relacionada al número de RUC.**
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC) vigente y habido.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el estado.
- Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda.
- Con experiencia en contrataciones iguales o similares al objeto materia de la presente convocatoria.

7.2. **AL INGRESO DEL BIEN AL ALMACEN**

El Proveedor deberá contar con la documentación obligatoria, según corresponda:

- Para el ingreso a las instalaciones del Almacén del MINSA deben considerar el uso de implementos de seguridad, de acuerdo al siguiente detalle:
- Casco, zapato punta acero, guantes, entre Otros. SCTR - Seguro Complementario Trabajo de Riesgo para un tipo de accidente (Para empresas que manipulan carga pesada).
- Entregar los bienes en cajas y/o empaques y/o embalaje debidamente selladas de fábrica.
- Ficha técnica de los bienes.
- Carta de Garantía*.

(*) NOTA IMPORTANTE:

- a. **GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN:** La Garantía de los bienes deberá ser de 365 días calendarios computados a partir del ingreso al Almacén.
- b. **TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN:** El Postor realizará el cambio de los equipos que presenten fallas en un periodo no mayor a cinco (05) días calendario, luego de efectuada la notificación por parte del MINSA.
- c. **ALCANCE DE LA GARANTÍA:** Pudiendo ser contra defectos de fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

8. **PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo de entrega será de ocho (08) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra y firmada el Acta de validación de colores.

El acta de validación de colores será suscrita por el Contratista, representante del área usuaria y representante de la Unidad de Servicios Auxiliares.

9. **LUGAR DE ENTREGA:**

La entrega de los materiales será hecha en los almacenes del Ministerio de Salud, Avenida Venezuela N. 2195 – Breña. En el horario de 08:30 a 16:30 hrs. de lunes a viernes.

10. **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:**

EL

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

MINISTERIO DE SALUD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles luego de la recepción de la conformidad emitida por la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General, previo V°B° del Área de Mantenimiento y Conservación de la Unidad de Servicios Auxiliares, en pago único.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de Almacén e Importaciones del MINSA.
- Guía de remisión firmada y sellada por la Unidad de Almacén e Importaciones del MINSA.
- Acta de Conformidad de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación (comprobante de pago y guía de remisión) deben ser presentados en forma física en Mesa de Partes del MINSA, sito en Av. Salaverry N° 801, Jesús María, Lima, en el horario de 8:30 horas a 16:30 horas; o de manera virtual a través del siguiente link:

https://sgd.minsa.gob.pe/appmesapartesonline/inicio?tid=2*mesadepartes#, en el horario de 0:00 horas a 23:59 horas, siendo que los remitidos en días inhábiles serán registrados como si hubiesen sido entregados al día siguiente hábil.

11. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD:

La recepción está a cargo del responsable del Almacén Central y se rige de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

La conformidad será otorgada por la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General, previo V°B° del Área de Mantenimiento y Conservación de la Unidad de Servicios Auxiliares y se emite en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

12. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto del contrato, ítem o entregable}$
correspondiente

$F \times \text{plazo del contrato, ítem o entregable correspondiente}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total de la Orden de compra o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

14. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato u orden de compra, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato¹, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

15. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato u orden de compra, siendo aplicable lo previsto en el artículo 87 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

16. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la emisión de la orden de compra o suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago

¹ Asimismo, se deberá considerar el artículo 229 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato u orden de compra, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato u orden de compra con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato u orden de compra². En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato u orden de compra se resuelven mediante Conciliación, de conformidad con el artículo 330 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

18. GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,

¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

² Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**PERÚ**Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

19. PERSONA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES EN EL ÁREA USUARIA:

Responsable del área usuaria.

Rodolfo Arturo Ojeda Perales
Oficina de Transparencia y Anticorrupción
Teléfonos: (+511) 315-6600 anexo 5252
Email: rojeda@minsa.gob.pe

Personal asignado por el Área Técnica de la Unidad de Servicios Auxiliares- Minsa

Felipe Montesinos Herrera
Coordinador de Mantenimiento y Conservación.
Correo: fmontesinos@minsa.gob.pe
Telf.: 315-6600 / Anexo: 2019

Ing. Jose Olulo Lopez
Equipo Técnico USA
E-mail: mgordillo@minsa.gob.pe
Telf.: 315-6600 / Anexo: 3180

Arq. Maria Gordillo Flores
Equipo Técnico USA
E-mail: mgordillo@minsa.gob.pe
Telf.: 315-6600 / Anexo: 3180



Firmado digitalmente por
CASTAÑEDA RIVERA Jean Edwin
FAU 20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.07.2025 15:58:24 -05:00

V° B° Y SELLO
JEFE DE AREA USUARIA



BICENTENARIO
PERÚ 2021